

# NOBLIFT

## PTE15N (EDGE)

Smart Lithium Battery



Batería Litio	Ciclos Trabajo (Pleno Rendimiento)	Autonomía	Tiempo Recarga	HORQUILLAS: 1.150 X 540 mm.
20Ah.	45 (2.700m.)	2h.-3h.	2h.	1.748,50 €
30Ah.	67 (4.000m.)	3h.-4h.	3h.	1.829,10 €
36Ah.	81 (4.860m.)	4h.-5h.	3,6h.	1.926,60 €
				HORQUILLAS: 1.000 X 685 mm.
20Ah.	45 (2.700m.)	2h.-3h.	2h.	1.764,10 €
30Ah.	67 (4.000m.)	3h.-4h.	3h.	1.843,40 €
36Ah.	81 (4.860m.)	4h.-5h.	3,6h.	1.939,60 €



V1.2022 Tarifa en vigor desde 01/01/2022 (Sustituye a V3.2021)

BATERIA EXTRA

20Ah.	292,50 €
30Ah.	366,60 €
36Ah.	522,60 €

21% IVA NO INCLUIDO EN PRECIOS

Peso Máquina aproximado: 125 Kgs.

Dimensiones: 1.530mm. Largo x 540mm. Ancho x 1.160mm. Alto (Mismo tamaño que una transpaleta manual)

Capacidad de Carga 1.500 Kgs.

Horquillas 1.150 x 540 mm.

Elevación y Descenso eléctrico

Elevación útil: 115 mm.

Ruedas Estabilizadoras

Ruedas Poliuretano

Rodillos dobles de carga

Cargador externo

Freno electromagnético (el mismo que las máquina profesionales)

Panel digital con código numérico de acceso

Sistema de funcionamiento con timón en vertical

Batería extraíble sin mantenimiento

Desconector de Batería (Seta de emergencia)

Sistema de Auto-diagnóstico

Capacidad en rampa 4% cargada y 16 % descargada

Controlador Curtis

Con sistema CANbus (todos los cables en una única manguera)

Garantía: 12 meses en piezas

Portes Pagados en Península



**HERGAR**  
Suministros Industriales

Ctra. Alcázar, Km.2 - Pol. Ind. "La Cerrajera", Parc. 2 y 4

Teléf. 969 232 442 | Fax. 969 236 945  
antonio@sihergar.com

# NOBLIFT

## PTE20N (EDGE)

Batería	Ciclos Trabajo (Pleno Rendimiento)	Autonomía	Tiempo Recarga	HORQUILLAS: 1.150 X 540 mm.
Litio	74 (4.440m.)	3h.-4h.	2,5h.	2268,50 €

BATERIA EXTRA

20Ah.

650,00 €

Smart Lithium Battery



21% IVA NO INCLUIDO EN PRECIOS

Peso Máquina aproximado: 149 Kgs.

Peso Batería 48V/20Ah.: 7,5 Kgs.

Dimensiones: 1.530mm. Largo x 540mm. Ancho x 1.160mm. Alto (Mismo tamaño que una transpaleta manual)

Capacidad de Carga: 2.000 Kgs.

Horquillas: 1.150 x 540 mm.

Elevación y Descenso eléctrico

Elevación útil: 115 mm.

Ruedas Estabilizadoras

Ruedas Poliuretano

Rodillos dobles de carga

Cargador externo

Freno electromagnético (el mismo que las máquina profesionales)

Panel digital con código numérico de acceso

Sistema de funcionamiento con timón en vertical

Batería extraíble sin mantenimiento

Desconector de Batería (Seta de emergencia)

Sistema de Auto-diagnóstico

Capacidad en rampa 7% cargada y 18 % descargada

Controlador Curtis

Con sistema CANbus (todos los cables en una única manguera)

Garantía: 12 meses en piezas

Portes Pagados en Península



**HERGAR**  
Suministros Industriales

Ctra. Alcázar, Km.2 - Pol. Ind. "La Cerrajera", Parc. 2 y 4

Teléf. 969 232 442 | Fax. 969 236 945  
antonio@sihergar.com